

Цилиндрическая IP-видеокамера с разрешением 2 Мп, Wi-Fi и фиксированным фокусным расстоянием

F2CP-PV



Обзор серии

Линейка видеокамер Bullet, которая входит в серию Dahua Wireless, отличается не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они передают четкое детализированное изображение наблюдаемой сцены в высоком разрешении и обладают рядом мощных интеллектуальных функций, таких как обнаружение людей, обеспечивающие точность тревожной сигнализации. Кроме того, информация синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Благодаря классу защиты IP67 эти видеокамеры способны выдерживать сложные климатические условия, что делает их пригодными для использования на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины.



2 Мп

Четкое изображение с высокой детализацией



Интеллектуальное обнаружение людей

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



Интеллектуальная двойная подсветка

Сохранение цветовой информации для последующего просмотра



Звуковая и световая сигнализация

Мгновенная сигнализация для отпугивания нарушителей



Двухсторонняя аудиосвязь

Общение в любое время из любой точки



Класс защиты IP67

Работа в сложных климатических условиях



H.265

Передовой стандарт сжатия H.265



Мобильное приложение DMSS

Простота использования



Карта MicroSD

Недорогое хранение данных



Повысьте удобство и эффективность работы с помощью DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) – это профессиональная платформа для системы видеонаблюдения, которая предлагает удаленный мониторинг, перенос устройств и их совместное использование. При подключении к Интернету платформа может передавать тревоги в режиме реального времени, что повышает эффективность видеонаблюдения и обеспечивает гибкость в обеспечении безопасности.





Технические характеристики

Камера

Матрица	1920×1080
Эффективные пиксели (Г×В)	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
Электронный затвор	≤30 м (ИК-подсветка) ≤30 м (светодиодная подсветка)
Дальность подсветки	Авто
Управление подсветкой	2 ИК-диода 2 светодиода теплого спектра
Модуль подсветки	1 ИК-диод

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 мм / 3.6 мм
Диафрагма	F1.6
Поле зрения	Горизонталь: 98° / 78° Вертикаль: 55° / 41° Диагональ: 115° / 94°

Профессиональная видеоналитика

Обнаружение людей	Поддерживается классификация и точное обнаружение людей
-------------------	---

Видео

Сжатие видео	H.265 Основной поток: 2304×1296 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 640×360 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.
Частота кадров	
Форматы кадра	2
Размер видеопотока	3М (2304×1296), nHD (640×360)
Широкий динамический диапазон	H.265: 80 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с
Обнаружение движения	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Интеллектуальная подсветка	DWDR
Поворот изображения	Есть

Аудио

Встроенный микрофон	Есть
Встроенный громкоговоритель	Есть
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM, G.726

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
Периферийное хранение	MicroSD (≤256 Гбайт)
Клиенты	Smart PSS, DSS, DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android

Сертификация

Сертификаты	EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) Radio Equipment Directive 2014/53/EU (радиооборудование ЕС)
-------------	---

Электропитание

Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	Базовая: 2 Вт Максимальная (H.265, максимальная интенсивность светодиодной подсветки): 6.5 Вт


Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	≤95%
Защита	IP67

Физические параметры

Материал корпуса	Металл, пластик
Размеры	131 мм × 78.4 мм × 97.2 мм
Масса	Нетто: 266.5 г

Комплектация



× 1

Инструменты:

Монтажный шаблон, 1 шт.
Монтажная пластина, 1 шт.
Комплект винтов, 1 шт.
Водонепроницаемый разъем, 1 шт.

Документация:

QR-код, 1 шт.
Краткое руководство пользователя, 1 шт.
Юридическая и нормативная информация, 1 шт.

Питание:

Блок питания, 1 шт.

